

附件 1:

JC/T 2241—2014《预制混凝土检查井》勘误表

页码	章节条	错误	正确	备注
9	7.5.1	7.5.1 检查井成品的承载力检验包括轴向承载力检验和顶底板承载力检验。轴向承载力检验结果应满足本标准第 6.5.2 条的规定；顶底板(顶板与上井室一体时为上井室部分,底板与下井室一体时为下井室部分)承载力检验结果应满足本标准第 6.5.3 条的规定。	7.5.1 检查井成品的承载力检验包括轴向承载力检验和顶底板承载力检验。轴向承载力检验结果应满足本标准第 7.5.2 条的规定；顶底板(顶板与上井室一体时为上井室部分,底板与下井室一体时为下井室部分)承载力检验结果应满足本标准第 7.5.3 条的规定。	编辑错误
9	7.5.3	7.5.3 顶底板承载力检验荷载值( $P_i$ )应由计算确定,计算荷载时应充分考虑覆土荷载、地面堆积荷载或动荷载的组合作用(计算方法详见附录 B)。当计算所得的承载力荷载值低于轴向承载力荷载值时按第 6.5.2 条规定的轴向承载力荷载值进行顶底板承载力检验。	7.5.3 顶底板承载力检验荷载值( $P_i$ )应由计算确定,计算荷载时应充分考虑覆土荷载、地面堆积荷载或动荷载的组合作用(计算方法详见附录 B)。当计算所得的承载力荷载值低于轴向承载力荷载值时按第 7.5.2 条规定的轴向承载力荷载值进行顶底板承载力检验。	编辑错误